

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Правила безопасности при пользовании печами.

В связи с приближающейся зимой, наступает время задуматься, как и чем греться. Одной из причин возгорания становится неправильная эксплуатация печей и дымоходов, особенно это касается владельцев частных домов.

Для того, чтобы эксплуатировать печи и дымоходы безопасно, и уберечь себя от пожара, необходимо соблюдать элементарные и простые правила:

- Перед началом использования прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины;
- Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи;
- Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток – отступку;
- На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см;
- Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей;
- Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;
- Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в день и не более чем по полтора часа;
- За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена;
- Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлекать печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи;
- Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова;
- Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи;
- Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены;
- При минусовых температурах опасно обмерзание дымоходов, которое может привести к нарушению вентиляции жилых помещений. В зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов с целью предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов.

Владельцы домов (как частных, так и ведомственных, а также муниципальных) обязаны проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги;

- Золу, шлак, уголь удаляйте в специально отведенное место, расположенное на расстоянии не менее 15 метров от сгораемых строений (для сбора золы допускается устанавливать контейнер из негорючего материала с крышкой на расстоянии не менее 6 м от зданий).

При возникновении пожара немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» или с сотового телефона «112».

*4 –ый региональный отдел надзорной деятельности Управления по ЮЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве*

24/11/2014

